

**ГБПОУ «АРГАЯШСКИЙ АГРАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ»**

**«Уборка и
транспортировка зерна»**

Сунагатуллин Владислав 412гр

СПОСОБЫ УБОРКИ

1. Раздельное
2. Прямое



- ✘ К отдельной уборке можно приступить при влажности зерна 28-24% с последующей сушкой массы в валках не более 2-4 дней
- ✘ Прямое комбайнирование и подбор валков для обмолота проводят при влажности зерна в пределах не более 20-22%

РАЗДЕЛЬНАЯ УБОРКА, СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ:

- ✘ - скашивания,
- ✘ - укладка растений в валки валковыми жатками,
- ✘ - подбор подсохшей хлебной массы и ее обмолот,
- ✘ - обработка хлебной массы зерноуборочными комбайнами, оборудованными подборщиками.

ПРИЦЕПНАЯ ВАЛКОВАЯ ЖАТКОЙ ЖВП-9



ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖАТКА ЖВП -9 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

×

- укладывание валка хорошего качества и оптимальной мощности;
- высокую продуктивность работы на скашивание и на подбор;
- облегчение условий труда механизатора

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЦЕПНОЙ ЖАТКИ ЖВП – 9 ПОЗВОЛЯЕТ:

×

- снизить затраты на отдельную уборку;
- освободить часть комбайнов от работы с валковыми жатками;
- более оптимально загрузить транспортный парк.

КОМБАЙН ДОН-1500Б



- × **Зерноуборочный комбайн Дон-1500Б** состоит из жатки наклонной камеры, молотилки, бункера, копнителя, капота или измельчителя соломы, двигателя, силовой передачи, ходовой системы, гидравлической системы, кабины, органов управления и электронной системы контроля технологического процесса и состояния агрегатов. Ширина молотилки 1,5 м.

ПОДГОТОВКА КОМБАЙНА К УБОРКЕ

- ✘ - регулировка рабочих органов жатки;
- ✘ - регулировка режущего аппарата;
- ✘ - регулировка мотовила, шнека и наклонного транспортера.

✘ Зерно из бункер отгружается в и транспортируется в зернохранилище





Спасибо за внимание!!!

